

**PIEGATRICE AD "U" MANUALE A MORSA FLOTTANTE
PER TUBO PIATTO o OVALE**



DESTRIZIONE TECNICA

Sulla base della OP-230, rivolta a piegare il solo tubo circolare, è stata sviluppata questa nuova variante per poter piegare anche il tubo piatto od ovale con il sistema della sagoma in semicava flottante.

Il sistema di piegatura è azionato da attuatori oleodinamici per una maggiore forza d'azione e fluidità di movimento. Il tubo piatto viene collocato, manualmente, all'interno di una sagoma in semicava e appoggiato sul base maggiore della sezione rettangolare, quindi bloccato automaticamente da una morsa oleodinamica a scomparsa.

Uno slittone in sagoma anch'esso scorre all'interno di una guida per seguire il pezzo nella fase di piega, per poi ritornare automaticamente in posizione di partenza.

L'angolo di piega è registrabile facilmente fino a ripiegare a 180° il tubo.

Su questa versione di piegatrice non è prevista la possibilità di eseguire multi-pieghe tipo grill.

Un comodo piano reclinabile ed uno allungabile consentono di caricare e gestire agevolmente anche i pezzi più lunghi, ritornando ad un minimo ingombro durante la piegatura di pezzi piccoli.

DATI TECNICI GENERALI

Lunghezza tubo da piegare		mm	500-5000
Dimensioni max sezione rettangolare		mm	30x6
Angolo di piega realizzabile		°	0-180
Lunghezza tratto da piegare		mm	250-2500
Tempo medio di attrezzamento		min	10
Alimentazione elettrica		V	3x400+N
Frequenza		Hz	50
Alimentazione pneumatica		bar	6
Potenza elettrica installata		kW	3
Dimensioni		mt	4.5x2.5x1.8H
Peso		kg	1000

